Droog en nat boren met een diamantboor

Droog boren met stofafzuiging

- ja → < 82 mm → ja → **DBM080** M18 → ja
- nee → < 132 mm → ja → **DBM 131** M18 → ja → In combinatie met de P-41872 Stof-Tec stofafzuigadapter. Deze is voorzien van een M 18 binnendraad opname en past direct op de machines. De afgifte is M 16 buitendraad en daar passen de diamantboren op. De centreerpen past er direct in. Ook is het mogelijk om een centreerschijf over de centreerpen te plaatsen. → ja

ja

Boor ø	Diepte	Aansluiting	Bestel nr. boor	Centreerpen	Bestel nr.	Centreer-schijf	Bestel nr.
68 mm	60 mm	M 16 bin.draad	P-81016	60 mm	P-41888	68 mm	P-41919
82 mm	60 mm	M 16 bin.draad	P-81022	60 mm	P-41888	82 mm	P-41931
82 mm	150 mm	M 16 bin.draad	P-63840	150 mm	P-41894	82 mm	P-41931
82 mm	400 mm	M 16 bin.draad	P-63856	400 mm	P-41903	82 mm	P-41931
112 mm	400 mm	M 16 bin.draad	P-63890	400 mm	P-41903	112 mm	P-41969
132 mm	400 mm	M 16 bin.draad	P-63937	400 mm	P-41903	132 mm	P-41981

Nat boren met watertoevoer

- ja → < 132 mm → ja → **DBM 131** M18 → ja → In combinatie met koppeladapter P-42151. Deze is voorzien van een M 18 binnendraad opname en past direct op de machines. De afgifte is 1/2" BSP binnen- en 5/4" UNC buitendraad en daar passen de diamantboren direct op. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer. → ja

- nee → In combinatie met koppeladapter P-40076. Deze is voorzien van een M 18 binnendraad opname en past direct op de machines. De afgifte is M 16 buitendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer. → ja → Diamantboren met een M 16 binnendraad opname.

- nee → In combinatie met koppeladapter P-41866. Deze is voorzien van een M 18 binnendraad opname en past direct op de machines. De afgifte is M 30 buitendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer. → ja → Diamantboren met een M 30 binnendraad opname.

- In combinatie met koppeladapter P-14015. Deze is voorzien van een 5/4"-UNC binnendraad opname en past direct op de machine. De afgifte is M30 buitendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer. → ja

- nee → In combinatie met koppeladapter P-41676. Deze is voorzien van een 5/4"-UNC binnendraad opname en past direct op de machine. De afgifte is 1/2"-BSP binnendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer. → ja

- nee → De DBM230 is voorzien van een 5/4"-UNC buitendraad aansluiting. Diamantboren met deze aansluiting passen direct. → ja

- < 231 mm → ja → **DBM230** 5/4" UNC → ja → De DBM230 is voorzien van een 5/4"-UNC buitendraad aansluiting. Diamantboren met deze aansluiting passen direct. → ja
- nee → Diamant boormachines met een 1/2"-BSP binnendraad afgifte → ja → In combinatie met koppeladapter P-41682. Deze is voorzien van een 1/2"-BSP buitendraad opname en past direct op een met deze aansluiting. De afgifte is 5/4"-UNC buitendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer. → ja

Boor ø	Diepte	Aansluiting	Bestel nr. boor
14 mm	400 mm	1/2"-BSP buit.draad	P-40858
18 mm	400 mm	1/2"-BSP buit.draad	P-40870
22 mm	400 mm	1/2"-BSP buit.draad	P-40892
26 mm	400 mm	1/2"-BSP buit.draad	P-40917
28 mm	400 mm	1/2"-BSP buit.draad	P-40923
30 mm	400 mm	1/2"-BSP buit.draad	P-40939
36 mm	400 mm	1/2"-BSP buit.draad	P-40973
40 mm	400 mm	1/2"-BSP buit.draad	P-40995
52 mm	400 mm	1/2"-BSP buit.draad	P-41006
62 mm	400 mm	5/4"-UNC bin.draad	P-65816
78 mm	400 mm	5/4"-UNC bin.draad	P-41056
82 mm	400 mm	5/4"-UNC bin.draad	P-41078
102 mm	400 mm	5/4"-UNC bin.draad	P-41115
112 mm	400 mm	5/4"-UNC bin.draad	P-41143
127 mm	400 mm	5/4"-UNC bin.draad	P-41165
162 mm	400 mm	5/4"-UNC bin.draad	P-41187
202 mm	400 mm	5/4"-UNC bin.draad	P-41218