





Makita radiaal afkortzagen zijn ook op diepte instelbaar. Bovendien kan de maximale zaaghoogte verhoogd worden door een extra aanslag, bijvoorbeeld een mal van hout of kunststof, tussen het werkstuk en de achteraanslag van de afkortzaag te plaatsen. In dit overzicht staat de dikte van de extra aanslag en het maximale bereik (hoogte x lengte) in de blauwe vakjes. Bijvoorbeeld: de LS0714FLB heeft normaal een bereik van 52 x 300 mm, maar door de extra aanslag van 20 mm kan 60 x 265 mm worden bereikt.

	Haakse hoek		Verstekhoek		Schuine hoek		Dubbel verstek			Kroonlijst	Plint
	Verstekhoek	H x B	Verstekhoek	H x B	Schuine hoek	H x B	Verstekhoek	Schuine hoek	H x B		
DLS600	0°	46 x 92 mm	45° links en rechts	46 x 65 mm	45° links	30 x 92 mm	45° links	45° links en rechts	30 x 65 mm		verticale zaagsnede 65 mm
			52° links en rechts	46 x 56 mm	45° rechts	15 x 92 mm	45° rechts		15 x 65 mm		horizontale zaagsnede 92 mm
BLS713 DLS713 DLS714 DLS714N LS0714FL LS0714FLN	0°	52 x 300 mm	45° links	52 x 212 mm	45° links	40 x 300 mm	45° links	45° links & rechts	40 x 212 mm		
			57° rechts	52 x 163 mm	5° rechts	40 x 300 mm					
	0° met 20 mm aanslag	60 x 265 mm	45° links met 15 mm aanslag	60 x 185 mm	45° links met 20 mm aanslag	45 x 265 mm	45° links	45° links & rechts met 15 mm aanslag	45 x 185 mm		
LS0815FLN	0°	65 x 305 mm	45° links & rechts	65 x 215 mm	45° links	50 x 305 mm	45° links	45° links & rechts	50 x 215 mm		
			60° rechts	65 x 150 mm	5° rechts	60 x 305 mm					
LS002G	0°	70 x 312 mm	45° links & rechts	70 x 220 mm	45° links	50 x 312 mm	45° links	45° links en rechts	50 x 220 mm		
			60° links & rechts	70 x 155 mm	45° rechts	30 x 312 mm	45° rechts		30 x 220 mm		
LS1018LN	0°	91 x 310 mm	45° links & rechts	91 x 220 mm	45° links	50 x 310 mm	45° links	45° links	50 x 200 mm		
								45° rechts	50 x 220 mm		
			60° rechts	91 x 153 mm	45° rechts	31 x 310 mm	45° rechts	45° links & rechts	31 x 220 mm		
LS1016L	0°	maximale lengte	45° links & rechts	maximale lengte 68 x 218 mm	45° links	maximale lengte 42 x 310 mm	45° links	45° links & rechts	maximale lengte 42 x 218 mm	diagonale zaagsnede 168 mm	verticale zaagsnede 120 mm
		68 x 310 mm		maximale hoogte 91 x 197 mm		maximale hoogte 58 x 279 mm			maximale hoogte 58 x 197 mm		
		maximale hoogte	52° links & rechts	maximale lengte 68 x 190 mm	45° rechts	maximale lengte 29 x 310 mm	45° rechts	45° links & rechts	maximale lengte 29 x 218 mm	horizontale zaagsnede 248 mm	horizontale zaagsnede 305 mm
				91 x 279 mm		maximale hoogte 91 x 171 mm			maximale hoogte 43 x 279 mm		
		maximale lengte	60° rechts	maximale lengte 68 x 155 mm	45° links	maximale lengte 42 x 310 mm	45° links	45° links & rechts	maximale lengte 42 x 218 mm	diagonale zaagsnede 168 mm	verticale zaagsnede 133 mm
				91 x 279 mm		maximale hoogte 91 x 139 mm			maximale hoogte 58 x 279 mm		
DLS111 LS004G LS1019L	0°	maximale lengte	45° links & rechts	maximale lengte 68 x 218 mm	45° links	maximale lengte 42 x 310 mm	45° links	45° links & rechts	maximale lengte 42 x 218 mm	diagonale zaagsnede 168 mm	verticale zaagsnede 133 mm
		68 x 310 mm		maximale hoogte 91 x 197 mm		maximale hoogte 58 x 279 mm			maximale hoogte 58 x 197 mm		
		maximale hoogte	60° links & rechts	maximale lengte 68 x 155 mm	45° rechts	maximale lengte 29 x 305 mm	45° rechts	45° links & rechts	maximale lengte 29 x 215 mm	horizontale zaagsnede 248 mm	horizontale zaagsnede 305 mm
				91 x 279 mm		maximale hoogte 91 x 139 mm			maximale hoogte 43 x 279 mm		

																	
	Haakse hoek		Verstekhoek		Schuine hoek		Dubbel verstek		Kroonlijst	Plint							
																	
	Verstekhoek	H x B	Verstekhoek	H x B	Schuine hoek	H x B	Verstekhoek	Schuine hoek	H x B								
LS1216L	0°	maximale lengte	45° links & rechts	maximale lengte 87 x 268 mm	45° links	maximale lengte 59 x 382 mm	45° links	45° links & rechts	maximale lengte 59 x 268 mm	diagonale zaagsnede 203 mm	verticale zaagsnede 165 mm						
		-----		maximale hoogte 102 x 255 mm		maximale hoogte			maximale hoogte								
		87 x 382 mm	52° links & rechts	maximale lengte 87 x 233 mm	45° rechts	69 x 363 mm	45° rechts	45° links & rechts	69 x 255 mm								
		maximale hoogte		maximale hoogte 102 x 233 mm		maximale lengte 44 x 382 mm			maximale lengte 44 x 268 mm								
			-----	60° rechts		maximale lengte 87 x 185 mm			maximale hoogte			maximale hoogte					
		102 x 363 mm	maximale hoogte 102 x 178 mm			54 x 363 mm			54 x 255 mm								
	0° met 60 mm aanslag	maximale lengte	45° links & rechts met 45 mm aanslag	maximale lengte 115 x 202 mm	45° links met 35 mm aanslag	78 x 290 mm				horizontale zaagsnede 320 mm	horizontale zaagsnede met 38 mm aanslag op de tafel 416 mm						
		-----		maximale hoogte 120 x 172 mm													
		115 x 300 mm	52° links en rechts met 35 mm aanslag	maximale lengte 115 x 178 mm	45° rechts met 35 mm aanslag	61 x 290 mm											
		maximale hoogte		maximale hoogte 120 x 155 mm													
			-----	60° rechts met 35 mm aanslag								maximale lengte 115 x 140 mm					
		120 x 250 mm	maximale hoogte 120 x 122 mm														
DLS211 LS003G LS1219L	0°	maximale lengte	45° links & rechts	maximale lengte 92 x 268 mm	45° links	maximale lengte 61 x 382 mm	45° links	45° links & rechts	maximale lengte 61 x 268 mm	diagonale zaagsnede 203 mm	verticale zaagsnede 171 mm						
		-----		maximale hoogte 107 x 255 mm		maximale hoogte			maximale hoogte								
		92 x 382 mm	52° links & rechts	maximale lengte 92 x 233 mm	45° rechts	71 x 363 mm	45° rechts	45° links & rechts	71 x 255 mm								
		maximale hoogte		maximale hoogte 107 x 233 mm		maximale lengte 44 x 382 mm			maximale lengte 44 x 268 mm								
			-----	60° rechts		maximale lengte 92 x 185 mm			maximale hoogte			maximale hoogte					
		107 x 363 mm	maximale hoogte 107 x 178 mm			54 x 363 mm			54 x 255 mm								
	0° met 38 mm aanslag	maximale lengte	45° links & rechts met 38 mm aanslag	maximale lengte -----	45° links met 38 mm aanslag	80 x 292 mm				horizontale zaagsnede 320 mm	horizontale zaagsnede met 38 mm aanslag op de tafel 416 mm						
		38 x 416 mm										38 x 292 mm					
		maximale hoogte	45° links en rechts met 25 mm aanslag	maximale hoogte -----	45° rechts met 20 mm aanslag	61 x 325 mm											
				120 x 292 mm											120 x 212 mm		

		120 x 292 mm															