Droog en nat boren met een diamantboor

Droog boren met stofafzuiging

- ja → < 82 mm
  - ja → 230 V **DBM080** M18
  - nee ↓
- nee ↓ < 132 mm
  - ja → 230 V **DBM131** M18
  - ja → In combinatie met de P-41872 Stof-Tec stofafzuigadapter. Deze is voorzien van een M18 binnendraad opname en past direct op de machines. De afgifte is M16 buitendraad en daar passen de diamantboren op. De centreerpen past er direct in. Ook is het mogelijk om een centreerschijf over de centreerpen te plaatsen.

ja ↓

Boor ø	Diepte	Aansluiting	Bestel nr. boor	Centreerpen	Bestel nr.	Centreer-schijf	Bestel nr.
68 mm	60 mm	M16 bin.draad	P-81016	60 mm	P-41888	68 mm	P-41919
82 mm	60 mm	M16 bin.draad	P-81022	60 mm	P-41888	82 mm	P-41931

- nee ↓

Nat boren met watertoevoer

- ja → < 132 mm
  - ja → 230 V **DBM131** M18
    - ja → In combinatie met koppeladapter P-42151. Deze is voorzien van een M18 binnendraad opname en past direct op de machines. De afgifte is G1/2" BSP binnen- en 5/4"-7UNC buitendraad en daar passen de diamantboren direct op. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer.

      - ja → Diamantboren met een G1/2" BSP buitendraad of 5/4"-7UNC binnendraad opname.
      - nee ↓
    - nee ↓ In combinatie met koppeladapter P-40076. Deze is voorzien van een M18 binnendraad opname en past direct op de machines. De afgifte is M16 buitendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer.

      - ja → Diamantboren met een M16 binnendraad opname.
      - nee ↓
    - nee ↓ In combinatie met koppeladapter P-41866. Deze is voorzien van een M18 binnendraad opname en past direct op de machines. De afgifte is M30 buitendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer.

      - ja → Diamantboren met een M30 binnendraad opname.
    - In combinatie met koppeladapter P-14015. Deze is voorzien van een 5/4"-7UNC binnendraad opname en past direct op de machine. De afgifte is M30 buitendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer.

    - ja → Diamantboren met een M30 binnendraad opname.
    - nee ↑
  - nee → In combinatie met koppeladapter P-41676. Deze is voorzien van een 5/4"-7UNC binnendraad opname en past direct op de machine. De afgifte is G1/2" BSP binnendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer.

    - ja → Diamantboren met een G1/2" BSP buitendraad of 5/4"-7UNC binnendraad opname.
    - nee ↑
  - nee → < 231 mm
    - ja → 230 V **DBM230** 5/4"-7UNC
      - ja → De DBM230 is voorzien van een 5/4"-7UNC buitendraad aansluiting. Diamantboren met deze aansluiting passen direct.
      - ja → Diamantboren met een G1/2" BSP buitendraad of 5/4"-7UNC binnendraad opname.
    - nee ↓
    - Diamant boormachines met een G1/2" BSP binnendraad afgifte
      - ja → In combinatie met koppeladapter P-41682. Deze is voorzien van een G1/2" BSP buitendraad opname en past direct op een diamant boormachine met deze aansluiting. De afgifte is 5/4"-7UNC buitendraad voor diamantboren met deze opname. De adapter is hol van binnen voor de watertoevoer.

      - ja → Diamantboren met een G1/2" BSP buitendraad of 5/4"-7UNC binnendraad opname.

230 V Makita