Boren in grond

Met een grondboormachine
Zand: Ø 50-200 mm
Aarde: Ø 50-150 mm

ja → **Met type D aansluiting**

ja → **DG002G** 0 - 400 min⁻¹ / 0 - 1500 min⁻¹

DDG461 0 - 350 min⁻¹ / 0 - 1400 min⁻¹

ja → Boor ø / Boordiepte / Bestel nr. boor / Bestel nr. mes

Boor ø	Boordiepte	Bestel nr. boor	Bestel nr. mes
50 mm	550 mm	E-25482	E-25563
60 mm	550 mm	E-25498	E-25579
80 mm	550 mm	E-25507	E-25585
100 mm	550 mm	E-25513	E-25591
150 mm	550 mm	E-25529	E-25600
200 mm	550 mm	E-25535	E-25616

nee → **Met tandkransboorkop**

ja → **DG001G** 0 - 400 min⁻¹ / 0 - 1500 min⁻¹

DDG460 0 - 350 min⁻¹ / 0 - 1400 min⁻¹

ja → **Met type D aansluiting**

ja → (Boor ø / Boordiepte / Bestel nr. boor / Bestel nr. mes)

nee → **Met type B aansluiting**

ja → **Makita/Dolmar grondboor**

nee → **Met type A aansluiting**

ja → **Stihl grondboor**

nee → **Met type C aansluiting**

ja → **OleoMac of Husqvarna grondboor**

nee → **Boren in zand en aarde met een slagmoersleutel**

ja → **TW001G** 3/4" 450/840/1500/1800 Nm

DTW1001 3/4" 300/600/1050 Nm

230V 6906 3/4" 588 Nm

ja → **Rechtstreeks**

ja →

Boor ø	Boordiepte	Bestel nr. boor
20 mm	470 mm	B-54346
25 mm	470 mm	B-54352
30 mm	470 mm	B-54368
35 mm	470 mm	B-54374
40 mm	470 mm	B-57582

nee → **Met 3/4" adapter**

ja →

Boor ø	Boordiepte	Bestel nr. boor
20 mm	470 mm	B-54302
25 mm	470 mm	B-54318
30 mm	470 mm	B-54324
35 mm	470 mm	B-54330
40 mm	470 mm	B-57576

nee → **Boren in zand en aarde met een boormachine met zijhandgreep**

ja → **Met een 13 mm boorkop**

ja →

Boor ø	Boordiepte	Bestel nr. boor
20 mm	470 mm	E-17005
25 mm	470 mm	E-17011
30 mm	470 mm	E-17027
35 mm	470 mm	E-17033
40 mm	470 mm	E-17049

nee → **Plantgaten boren in aarde met een boormachine met zijhandgreep**

ja → **Met een 13 mm boorkop**

ja →

Boor ø	Boordiepte	Bestel nr. boor
30 mm	200 mm	D-82105
45 mm	200 mm	D-82111
70 mm	200 mm	D-82127
100 mm	200 mm	D-82133
130 mm	200 mm	D-82149

XGT Accu 40 V Max | LXT Accu 18 V | 230 V Makita | zie keuzeschema