Diverse stoffen mengen

Vloeistoffen zoals muur- en lakverf, behangplaksel, epoxyhars en vernis mengen

ja → Met een menggarde met 2 vleugels van boven naar onder mengen zodat het materiaal niet gemakkelijk opspat. Zelfs niet op hoge snelheid.

- P-02331 – Ø 80 mm, 2-10 kg, 600 min-1
- D-73536 – Ø 120 mm, 5-15 kg, 500 min-1
- D-73508 – Ø 120 mm, 5-15 kg, 500 min-1 – M14
- P-22012 – Ø 120 mm, 15-30 kg, 500 min-1 – M14

nee → Met een mengblad. De vorm zorgt voor een evenwichtig resultaat. Te gebruiken met een hoog toerental waardoor je sneller mengt.

- A-43670 – Ø 130 mm, 5-15 kg, 1300 min-1
- A-43692 – Ø 165 mm, 10-20 kg, 1300 min-1

ja → Deze RVS bladen monteer je met RVS bout [265220-5] op RVS mengsteel [168349-5]. – M12

nee ↓

Sneldrogende materialen zoals gipspleister, gips, kalk en tegellijm mengen, maar ook geschikt voor muurverf, lakverf en vernis

ja → Met een menggarde met 3 vleugels van boven naar onder mengen. Deze heeft een zeer efficiënt mengvermogen waardoor de mengtijd wordt verkort. Daarom is deze uitermate geschikt voor vloeibare materialen met een korte uithardingstijd.

- P-22056 – Ø 120 mm, 15-25 kg, 400 min-1 – M14
- P-66765 – Ø 140 mm, 25-40 kg, 400 min-1 – M14

nee ↓

Taaie materialen zoals cement, kwartsgevuld epoxyhars, cementpleister, mortel en beton mengen

ja → Met een menggarde met 2 vleugels van onder naar boven mengen. Dit voorkomt het dat de zwaardere stoffen onderin de kuip blijven liggen. Zo wordt alles efficiënt gemengd.

- P-02347 – Ø 90 mm, 2-10 kg, 600 min-1
- D-73542 – Ø 120 mm, 10-20 kg, 500 min-1
- P-22040 – Ø 140 mm, 15-30 kg, 400 min-1 – M14

nee → Met een mengblad met 3 vleugels van onder naar boven mengen. Dit voorkomt het dat de zwaardere stoffen onderin de kuip blijven liggen. Zo wordt alles efficiënt gemengd.

* Het aanbrengen van een extra blad op de mengsteel werkt nog efficiënter.

- A-43723 * – Ø 135 mm, 5-15 kg, 1300 min-1
- A-43739 * – Ø 183 mm, 10-20 kg, 550 min-1
- A-43701 * – Ø 175 mm, 10-20 kg, 550 min-1
- A-33071 * – Ø 201 mm, 10-20 kg, 550 min-1

ja → Deze bladen monteer je met RVS bout [265475-2] op RVS mengsteel [A-43773]. – M12

- A-43717 – Ø 220 mm, 20-30 kg, 550 min-1

ja → Dit blad monteer je met RVS bout [265440-1] op RVS mengsteel [A-43773]. – M12

Speciaal voor kleine hoeveelheden mortel van kalk, zand en of cement, maar ook geschikt om cementpleister en kwartsgevuld epoxyhars te mengen

ja → Met een menggarde met 3 vleugels van onder naar boven mengen.

- P-02353 – Ø 100 mm, 5-15 kg, 500 min-1

ja →

- Ø menggarde: 80-120mm → UT002G – 500/920 min-1, < 80 kg
- Ø menggarde: 100-120mm, Ø mengblad: 130-165mm → DUT130 – 350/1300 min-1, < 20 kg; M12 adapt: 323962-8; M14 adapt: 326649-1
- Ø menggarde: 100-180mm, Ø mengblad: 135-240mm → UT001G – 500/920 min-1, < 80 kg; M12 adapt: 327B34-3; M14 adapt: 327B35-1
- Ø menggarde: 100-180mm → 230V UT1600 – 400/970 min-1, < 80 kg – M14

XGT	Accu 40 V Max
LXT	Accu 18 V
	230 V Makita
	230 V Makita MT
	zie keuzeschema