Schrapen, snijden en frezen in diverse materialen met een multitool

Uitermate geschikt | Zeer geschikt | Geschikt | Ongeschikt

Schrapen en snijden van diverse materialen

Kit verwijderen: TMA067, MAM008 en MAM007.

Teakdek naden verwijderen: TMA065.

Tapijtresten verwijderen: TMA065 en TMA066.

Diverse materialen snijden: TMA068 en TMA063.

ja →

		TMA067	MAM008	MAM007	TMA065	TMA066	TMA082	TMA068	TMA063
Modelnummer		TMA067	MAM008	MAM007	TMA065	TMA066	TMA082	TMA068	TMA063
Bestelnummer		B-65006	B-66472	B-66466	B-64989	B-64995	B-69783	B-65012	B-64967
Snijbreedte		28 mm	32 mm	32 mm	52 mm	52 mm	4 mm	11 mm	85 mm
Snijdiepte		40 mm	60 mm	70 mm	26 mm	40 mm	29 mm	24 mm	25 mm
Aansluiting		STARLOCK	STARLOCK MAX	STARLOCK MAX	STARLOCK	STARLOCK	STARLOCK	STARLOCK	STARLOCK
Materiaal		HCS	HCS	HCS	HCS	HCS	RVS	HCS	BIM
Kit verwijderen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Teakdek naden verwijderen		✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Harde tapijtresten verwijderen		✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Zachte tapijtresten verwijderen		✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Tapijt snijden		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ ≤20mm	✓ ≤5mm
Vezel isolatiemateriaal snijden		✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓ ≤20mm	✓ ≤25mm
EPS (piepschuim)		✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓ ≤20mm	✓ ≤25mm
Rubber snijden		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ ≤25mm	✓ ≤5mm
Karton snijden		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Leer snijden		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Linoleum/zacht kunststof snijden		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ 2-3mm	✓ ≤5mm

nee ↓

Invalfrezen en frezen in kwartshoudende materialen

Frezen in diverse zachte stenen, vezelcementplaat, (glasvezelversterkt) kunststof en mortel/tegellijm verwijderen: TMA075, TMA071, MAM009, TMA069, MAM010, MAM012 en MAM014.

Dezelfde materialen zoals hierboven, maar dan met een langere levensduur en frezen in zachte tegels zoals porseleinen: MAM013, TMA070 en MAM011.

Met name middels frezen mortel en tegellijm verwijderen en in kunststof en (glasvezelversterkt) kunststof frezen: TMA074.

Specifiek frezen in gipsplaat en spaanplaat: MAP008.

ja ↓

		TMA075	TMA074	TMA071	MAM009	TMA069	TMA072	MAM010	MAM013	MAM012	TMA070	MAM011	MAP008	MAM014
Modelnummer		TMA075	TMA074	TMA071	MAM009	TMA069	TMA072	MAM010	MAM013	MAM012	TMA070	MAM011	MAP008	MAM014
Bestelnummer		B-65084	B-65078	B-65040	B-66494	B-65028	B-65056	B-66503	B-66531	B-66525	B-65034	B-66519	B-66391	B-66547
Snijbreedte		32 mm	60 mm	55 mm	68 mm	70 mm	70 mm	68 mm	68 mm	68 mm	70 mm	68 mm	53 mm	100 mm
Snijdiepte		30 mm	12,5 mm	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	10 mm	26 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Banddikte		2 mm	3 mm	1,6 mm	1,5 mm	2,2 mm	1,7 mm	2,5 mm	2,1 mm	1,5 mm	2,2 mm	2,2 mm	1,6 mm	1,9 mm
Aansluiting		STARLOCK	STARLOCK	STARLOCK	STARLOCK MAX	STARLOCK	STARLOCK	STARLOCK MAX	STARLOCK MAX	STARLOCK MAX	STARLOCK	STARLOCK MAX	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Materiaal		HM TCG	HM TCG	HM TCG	HM TCG	HM TCG	HM TCG	HM TCG	HM TCG	◇	◇	◇	HM TCG	HM TCG
Korrel		50	40	50	50	30	40	30	40	40	40	40	40	40
Kalkzandsteen		✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓ ≤50mm
Snelbouw steen		✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓ ≤50mm
Betonsteen		✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓ ≤50mm
Cellenbeton (gasbeton)		✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓ ≤50mm
Porseleinen tegel		✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Mortel/tegellijm verwijderen		✓ 2-3mm	✓ 2-3mm	✓ ≤1,6mm	✓ 1,6mm	✓ 2-3mm	✓ 2-3mm	✓ 2-3mm	✓ 2-3mm	✓ ≤1,6mm	✓ 2-3mm	✓ 2-3mm	✗	✓ 2-3mm
Vezelcementplaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ≤15mm
Gipsplaat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ≤15mm
Glasvezelversterkt kunststof		✓ 30mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓ ≤5mm
Epoxy		✓ 30mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓ ≤5mm
Hout		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Spaanplaat		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗