

Hout zagen met een afkortzaag 165-190 mm

Uitermate geschikt
 Zeer geschikt
 Geschikt
 Ongeschikt

Regel, keper en balk snel afkorten.				
Bestelnummer	E-11178	B-32708	B-32437	B-40587
Diameter (mm) Links/Rechts	190	190	190	190
Asgat (mm)	20	20	20	20
Type tand		ATB	ATB	ATB
Aantal tanden	25	24	24	24
Tandhoek (°)	10	5	5	5
Breedte zaagsnede (mm)	1,85	2,2	2,2	2,2
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm			
Hard en zacht hout	40-52	40-52	40-52	40-52
Hout met spijkers en/of veel noesten/kwasten				40-52

Plank, lat, regel en balk zuiver afkorten.			
Bestelnummer	B-40593	E-11184	B-32758
Diameter (mm) Links/Rechts	190	190	190
Asgat (mm)	20	20	20
Type tand	ATB		ATB
Aantal tanden	40	45	48
Tandhoek (°)	5	10	5
Breedte zaagsnede (mm)	2	1,85	2,2
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm		
Hard en zacht hout	28-40	25-40	25-40
Hout met spijkers en/of veel noesten/kwasten	28-40		
Multiplex	40	25-40	25-40
Spaanplaat		25-38	25-38
MDF		25-38	25-38

Tengel, rachel, plank en lat zuiver afkorten.				
Bestelnummer	B-69864	E-11190	B-32823	B-32580
Diameter (mm) Links/Rechts	165	190	190	190
Asgat (mm)	20	20	20	20
Type tand			ATB	ATAF
Aantal tanden	60	60	60	60
Tandhoek (°)	10	10	5	5
Breedte zaagsnede (mm)	1,85	1,85	2	2
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm			
Hard en zacht hout	8-30	18-30	18-30	18-30
Underlayment	9-25	18-25	18-25	18-25
OSB	9-18	18	18	18
Multiplex	8-30	18-30	18-30	18-30
Betonplex	9-30	18-30	18-30	18-30
Spaanplaat	8-28	18-28	18-28	18-28
MDF	8-28	18-30	18-30	18-30

Plank extra zuiver afkorten.	
Bestelnummer	B-33847
Diameter (mm) Links/Rechts	190
Asgat (mm)	20
Type tand	TCG
Aantal tanden	60
Tandhoek (°)	5
Breedte zaagsnede (mm)	2,0
Materiaal	Zaagcap. in mm
Spaanplaat	8-28
MDF	8-30
Gemelamineerd spaanplaat/MDF	10-28
Laminaat	8-12
HPL	8-20

Type tand

Naast het aantal tanden is het type ook bepalend voor de snelheid en afwerking van de zaagsnede.

ATB

Alternate Top Bevel



Wisseltand om en om scherp geslepen voor een zuivere zaagsnede.

ATAF

Alternate Top Alternate Face



Wisseltand om en om scherp geslepen. Zowel top als voorzijde. Zuivere zaagsnede en minder weerstand.

Efficut ATBR

Alternate Top Bevel Raker



Efficut wisseltand om en om scherp geslepen voor een zuivere en snelle zaagsnede.

TCG

Triple Chip Grind



Trapezium- en vlak tand voor een zuivere zaagsnede in aluminium, non-ferro en materiaal met een harde toplaag zoals HPL of laminaat.

Maximale hoogte

De maximale zaaghoogte is gebaseerd op een bepaald model zaagmachine uit ons assortiment en kan bij gebruik van een ander model licht afwijken.

Hout zagen met een afkortzaag 216 mm

Uitermate geschikt
 Zeer geschikt
 Geschikt
 Ongeschikt

Regel, keper, balk en paal snel en grof afkorten.	
Bestelnummer	B-32714
Diameter (mm) Links/Rechts	216
Asgat (mm)	30
Type tand	ATB
Aantal tanden	24
Tandhoek (°)	5
Breedte zaagsnede (mm)	2,4
Materiaal	Zaagcap. in mm
Hard en zacht hout	40-70
Hout met spijkers en/of veel noesten/kwasten	

Plank, lat, regel en balk zuiver afkorten.						
Bestelnummer	B-32683	B-40618	E-06987	B-08969	B-32465	
Diameter (mm) Links/Rechts	216	216	216	216	216	
Asgat (mm)	30	30	30	30	30	
Type tand	ATB	ATB	EFFICUT ATBR	ATAF	ATAF	
Aantal tanden	40	40	45	48	48	
Tandhoek (°)	10	5	10	5	5	
Breedte zaagsnede (mm)	2,1	2	2	2,4	2,4	
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm					
Hard en zacht hout	28-40	28-40	22-38	22-38	22-38	
Hout met spijkers en/of veel noesten/kwasten		28-40				
Multiplex	40	40	22-30	22-30	22-30	
Spaanplaat	28-38	28-38	22-38	22-38	22-38	
MDF	28-38	28-38	22-38	22-38	22-38	

Tengel, rachel, plank en lat zuiver afkorten.							
Bestelnummer	E-08888	B-32839	B-32502	E-08903	B-32627	B-32867	
Diameter (mm) Links/Rechts	216	216	216	216	216	216	
Asgat (mm)	30	30	30	30	30	30	
Type tand	EFFICUT ATBR	ATB	ATAF	EFFICUT ATAFR	ATAF	ATB	
Aantal tanden	60	60	60	80	80	100	
Tandhoek (°)	10	5	5	10	5	5	
Breedte zaagsnede (mm)	2	2	2,1	2	2,8	2,8	
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm						
Hard en zacht hout	15-25	15-25	15-25	12-18	12-18	8-12	
Underlayment	15-25	15-25	15-25	12-18	12-18	9-12	
OSB	15-18	15-18	15-18	12-18	12-18	9-12	
Multiplex	15-25	15-25	15-25	12-18	12-18	8-12	
Betonplex	18-24	18-24	18-24	12-18	12-18	9-12	
Spaanplaat	16-25	16-25	16-25	12-18	12-18	8-12	
MDF	15-25	15-25	15-25	12-18	12-18	8-12	

Plank extra zuiver afkorten.		
Bestelnummer	B-33853	
Diameter (mm) Links/Rechts	216	
Asgat (mm)	30	
Type tand	TCG	
Aantal tanden	72	
Tandhoek (°)	5	
Breedte zaagsnede (mm)	2,5	
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm	
Spaanplaat		8-28
MDF		8-30
Gemelamineerd spaanplaat/MDF		10-28
Laminaat		8-12
HPL		8-20

Type tand

Naast het aantal tanden is het type ook bepalend voor de snelheid en afwerking van de zaagsnede.

ATB
Alternate Top Bevel



Wisseltand om en om scherp geslepen voor een zuivere zaagsnede.

ATAF
Alternate Top Alternate Face



Wisseltand om en om scherp geslepen. Zowel top als voorzijde. Zuivere zaagsnede en minder weerstand.

Efficut ATBR
Alternate Top Bevel Raker



Efficut wisseltand om en om scherp geslepen voor een zuivere en snelle zaagsnede.

Efficut ATAFR
Alternate Top Alternate Face Raker



Efficut wisseltand om en om scherp geslepen. Zowel top als voorzijde. Zuivere en snelle zaagsnede met minder weerstand.

TCG
Triple Chip Grind



Trapezium- en vlakland voor een zuivere zaagsnede in aluminium, non-ferro en materiaal met een harde toplaag zoals HPL of laminaat.

Maximale hoogte

De maximale zaaghoogte is gebaseerd op een bepaald model zaagmachine uit ons assortiment en kan bij gebruik van een ander model licht afwijken.

Hout zagen met een afkortzaag 260 mm



Uitermate geschikt
 Zeer geschikt
 Geschikt
 Ongeschikt

Balk en paal snel en grof afkorten.		
Bestelnummer	B-32736	B-42385
Diameter (mm) Links/Rechts	260	260
Asgat (mm)	30	30
Type tand	ATAF	ATAF
Aantal tanden	32	32
Tandhoek (°)	5	5
Breedte zaagsnede (mm)	2,3	2,3
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm	
Hard en zacht hout	67-91	67-91
Hout met spijkers en/of veel noesten/kwasten		67-91

Keper, balk en paal zuiver afkorten.			
Bestelnummer	B-32770	B-32487	B-64630
Diameter (mm) Links/Rechts	260	260	260
Asgat (mm)	30	30	30
Type tand	ATB	ATAF	ATAFR
Aantal tanden	40	40	45
Tandhoek (°)	5	5	10
Breedte zaagsnede (mm)	2,3	2,3	2,15
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm		
Hard en zacht hout	54-80	54-80	54-70

Rachel, plank, lat, regel en balk zuiver afkorten.										
Bestelnummer	B-67284	B-32801	B-32524	B-42391	B-32530	B-67290	B-32845	B-32605	B-32873	B-32633
Diameter (mm) Links/Rechts	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Asgat (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Type tand	ATAFR	ATB	ATAF	ATAF	ATAF	ATAFR	ATB	ATAF	ATB	ATAF
Aantal tanden	60	60	60	64	70	80	80	80	100	100
Tandhoek (°)	10	5	5	5	5	10	5	5	5	5
Breedte zaagsnede (mm)	2,15	2,3	2,3	2,3	2,3	2,15	2,3	2,3	2,3	2,3
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm									
Hard en zacht hout	35-48	35-48	35-48	35-45	30-40	25-35	25-35	25-35	18-25	18-25
Underlayment				35-45		25	25	25	18-25	18-25
OSB									18	18
Multiplex	40	40	40	40	30-40	25-30	25-30	25-30	18-25	18-25
Betonplex					30	30	30	30	18-24	18-24
Spaanplaat	38	38	38	38	38	25-28	25-28	25-28	18-25	18-25
MDF	38	38	38	38	30-38	25-30	25-30	25-30	18-25	18-25

Plank extra zuiver afkorten.	
Bestelnummer	B-33875
Diameter (mm) Links/Rechts	260
Asgat (mm)	30
Type tand	TCG
Aantal tanden	84
Tandhoek (°)	5
Breedte zaagsnede (mm)	2,5
Materiaal	Zaagcap. in mm
Spaanplaat	8-38
MDF	8-18
Gemelamineerd spaanplaat/MDF	10-38
Laminaat	8-12
HPL	8-20

Type tand

Naast het aantal tanden is het type ook bepalend voor de snelheid en afwerking van de zaagsnede.

ATB
Alternate Top Bevel



Wisseltand om en om scherp geslepen voor een zuivere zaagsnede.

ATAF
Alternate Top Alternate Face



Wisseltand om en om scherp geslepen. Zowel top als voorzijde. Zuivere zaagsnede en minder weerstand.

Efficut ATAFR
Alternate Top Alternate Face Raker



Efficut wisseltand om en om scherp geslepen. Zowel top als voorzijde. Zuivere en snelle zaagsnede met minder weerstand.

TCG
Triple Chip Grind



Trapezium- en vlakland voor een zuivere zaagsnede in aluminium, non-ferro en materiaal met een harde toplaag zoals HPL of laminaat.

Maximale hoogte

De maximale zaaghoogte is gebaseerd op een bepaald model zaagmachine uit ons assortiment en kan bij gebruik van een ander model licht afwijken.

Hout zagen met een afkortzaag 305 mm

✓ Uitermate geschikt ✓ Zeer geschikt ✓ Geschikt ✗ Ongeschikt

Balk en paal snel en grof afkorten.		Balk en paal zuiver afkorten.		Regel, keper, balk, paal en plank zuiver afkorten.			
							
							
							
Bestelnummer		Bestelnummer		Bestelnummer			
Diameter (mm) Links/Rechts		Diameter (mm) Links/Rechts		Diameter (mm) Links/Rechts			
Asgat (mm)		Asgat (mm)		Asgat (mm)			
Type tand		Type tand		Type tand			
Aantal tanden		Aantal tanden		Aantal tanden			
Tandhoek (°)		Tandhoek (°)		Tandhoek (°)			
Breedte zaagsnede (mm)		Breedte zaagsnede (mm)		Breedte zaagsnede (mm)			
Materiaal		Materiaal		Materiaal			
 Hard en zacht hout		 Hard en zacht hout		 Hard en zacht hout			
80-107		65-87		40-70			
				 Multiplex			
				40-54			

rachel, plank, lat, regel en balk zuiver afkorten.											
											
											
Bestelnummer		Bestelnummer		Bestelnummer		Bestelnummer		Bestelnummer		Bestelnummer	
Diameter (mm) Links/Rechts		Diameter (mm) Links/Rechts		Diameter (mm) Links/Rechts		Diameter (mm) Links/Rechts		Diameter (mm) Links/Rechts		Diameter (mm) Links/Rechts	
Asgat (mm)		Asgat (mm)		Asgat (mm)		Asgat (mm)		Asgat (mm)		Asgat (mm)	
Type tand		Type tand		Type tand		Type tand		Type tand		Type tand	
Aantal tanden		Aantal tanden		Aantal tanden		Aantal tanden		Aantal tanden		Aantal tanden	
Tandhoek (°)		Tandhoek (°)		Tandhoek (°)		Tandhoek (°)		Tandhoek (°)		Tandhoek (°)	
Breedte zaagsnede (mm)		Breedte zaagsnede (mm)		Breedte zaagsnede (mm)		Breedte zaagsnede (mm)		Breedte zaagsnede (mm)		Breedte zaagsnede (mm)	
Materiaal		Materiaal		Materiaal		Materiaal		Materiaal		Materiaal	
 Hard en zacht hout		 Hard en zacht hout		 Hard en zacht hout		 Hard en zacht hout		 Hard en zacht hout		 Spaanplaat	
30-50		24-45		24-45		18-30		18-30		8-38	
 Underlayment		 Underlayment		 Underlayment		 Underlayment		 Underlayment		 MDF	
25		25		18-25		18-25		8-18		 Gemelamineerd spaanplaat/MDF	
 OSB		 OSB		 OSB		 OSB		 OSB		 Laminaat	
18		18		18		18		8-12		 HPL	
 Multiplex		 Multiplex		 Multiplex		 Multiplex		 Multiplex		8-20	
30-40		25-40		25-40		18-30		18-30			
 Betonplex		 Betonplex		 Betonplex		 Betonplex		 Betonplex			
30		24-30		24-30		18-30		18-30			
 Spaanplaat		 Spaanplaat		 Spaanplaat		 Spaanplaat		 Spaanplaat			
38		25-38		25-38		18-28		18-28			
 MDF		 MDF		 MDF		 MDF		 MDF			
38		25-38		25-38		18-30		18-30			

Type tand

Naast het aantal tanden is het type ook bepalend voor de snelheid en afwerking van de zaagsnede.

ATB

Alternate Top Bevel



Wisseltand om en om scherp geslepen voor een zuivere zaagsnede.

ATAF

Alternate Top Alternate Face



Wisseltand om en om scherp geslepen. Zowel top als voorzijde. Zuivere zaagsnede en minder weerstand.

Efficut ATAFR

Alternate Top Alternate Face Raker



Efficut wisseltand om en om scherp geslepen. Zowel top als voorzijde. Zuivere en snelle zaagsnede met minder weerstand.

TCG

Triple Chip Grind



Trapezium- en vlak tand voor een zuivere zaagsnede in aluminium, non-ferro en materiaal met een harde toplaag zoals HPL of laminaat.

Maximale hoogte

De maximale zaaghoogte is gebaseerd op een bepaald model zaagmachine uit ons assortiment en kan bij gebruik van een ander model licht afwijken.

Aluminium en non-ferro metalen zagen met een afkortzaag



Uitermate geschikt
 Zeer geschikt
 Geschikt
 Onge geschikt

Afkortzaagbladen voor aluminium en non-ferro metalen profiel en buis.													
Bestelnummer	E-16760	B-56568	E-16863	B-33283	E-16916	B-33299	E-06323	B-33320	E-13253	B-33342	B-33336	E-13312	B-33358
Diameter (mm)	165	165	190	190	216	216	260	260	305	305	260	305	305
Asgat (mm)	20	20	30(20)	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Type tand		TCG		TCG		TCG		TCG		TCG	TCG		TCG
Aantal tanden	54	60	60	60	63	64	81	80	81	80	100	96	100
Tandhoek (°)	-3	5	0	-5	0	-5	-3	-5	-3	-5	-5	-3	-5
Breedte zaagsnede (mm)	1,5	1,8	1,7	2	1,85	2,2	1,85	2,4	2	2,4	2,4	2	2,4
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm												
Profiel- en buishoogte	<46	<46	<52	<52	<70	<70	<91	<91	<107	<107	<91	<107	<107
Aluminium	1-5	1-3	1-5	1-3	1-5	1-3	2-6	2-3	2-6	2-3	1-2	1-2	1-2
Non-ferro metalen	1-5	1-3	1-5	1-3	1-5	1-3	2-6	2-3	2-6	2-3	1-2	1-2	1-2

Type tand

Naast het aantal tanden is het type ook bepalend voor de snelheid en afwerking van de zaagsnede.

TCG
Triple Chip Grind



Trapezium- en vlak tand voor een zuivere zaagsnede in aluminium, zacht staal, non-ferro metalen en hout met een harde toplaag zoals HPL of laminaat.

Efficut aluminium



Tand gebaseerd op de TCG tand. Snijvlakken verspringen waardoor weerstand verminderd. Zuivere en snelle zaagsnede.

Profiel- en buishoogte

De maximale hoogte van profiel of buis is gebaseerd op een bepaald model zaagmachine in ons assortiment en de tand steekt 2-3 mm onder het materiaal uit. Dat kan bij gebruik van een ander model licht afwijken.

Staal en RVS zagen met een metaal afkortzaag

✓ Uitermate geschikt ✓ Zeer geschikt ✓ Geschikt ✗ Ongeschikt

Staal en RVS profiel en buis afkorten.				
	clean CUT	clean CUT	clean CUT	clean CUT
	SPECIALIZED	SPECIALIZED	SPECIALIZED	SPECIALIZED
	100% METAL CUTTING	100% METAL CUTTING	100% METAL CUTTING	100% METAL CUTTING
Bestelnummer	E-12055	B-33439	B-33467	E-19750
Diameter (mm)	305	305	305	305
Asgat (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4
Type tand	EFFICUT cermet	TCG	MTCG	EFFICUT cermet
Aantal tanden	63	60	78	96
Tandhoek (°)	-2	0	-5	-3
Breedte zaagsnede (mm)	2	2,1	2,3	2
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm			
Profiel- en buishoogte	<115	<115	<115	<115
U-profiel staal	✓ 3-6	✓ 3-4	✓ 2-3	✓ 2-3
Hoekprofiel staal	✓ 3-6	✓ 3-6	✓ 2-3	✓ 2-3
Ronde buis staal	✓ 3-6	✓ 3-6	✓ 2-3	✓ 1,5-4
Vierkante buis staal	✓ 3-6	✓ 3-4	✓ 2-3	✓ 2-3
Betonstaal	✓ 10-20	✓ 10-20	✗	✗
U-profiel RVS	✗	✗	✗	✗
Hoekprofiel RVS	✗	✗	✗	✓ 3-4
Ronde buis RVS	✗	✗	✗	✓ 1,5-3
Vierkante buis RVS	✗	✗	✗	✓ 1,5-2

Type tand

Naast het aantal tanden is het type ook bepalend voor de snelheid en afwerking van de zaagsnede.

TCG

Triple Chip Grind



Trapezium- en vlakland voor een zuivere zaagsnede in aluminium, zacht staal, non-ferro metalen en hout met een harde toplaag zoals HPL of laminaat.

MTCG

Modified Triple Chip Grind



Gemodificeerde trapezium- en vlakland voor een zuivere zaagsnede in (zacht) staal. Deze tandvorm geeft minder weerstand.


SMTCG

Special Modified Triple Chip Grind



Speciaal gemodificeerde trapezium- en vlakland voor een zuivere zaagsnede in staal, RVS en sandwichpanelen.

Efficut metaal



Tand gebaseerd op de SMTCG tand voor een zuivere en snelle zaagsnede in staal en RVS.

Maximale hoogte

De maximale zaaghoogte is gebaseerd op een bepaald model zaagmachine uit ons assortiment en kan bij gebruik van een ander model licht afwijken.

Diverse materialen zagen met een afkortzaag 165-305 mm

 Uitermate geschikt
  Zeer geschikt
  Geschikt
  Ongeschikt


Diverse materialen afkorten.								
Bestelnummer	D-81430	D-81452	D-81751	D-81804	D-81832	D-65676	D-81979	D-65698
Diameter (mm) Links/Rechts	216	216	260	260	260	305	305	305
Asgat (mm)	30	30	30	30	30	30	30	30
Type tand	TCG	TCG	TCG	TCG	TCG	TCG	TCG	TCG
Aantal tanden	60	80	80	100	120	80	100	120
Tandhoek (°)	5	5	5	5	5	5	5	5
Breedte zaagsnede (mm)	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm							
 Profiel- en buishoogte	<70	<70	<91	<91	<91	<107	<107	<107
 Aluminium	✓ 1-3	✓ 1-2	✓ 2-3	✓ 1-2	✓ 0,5-1	✓ 2-3	✓ 1-2	✓ 0,5-1
 Non-ferro metalen	✓ 1-3	✓ 1-2	✓ 2-3	✓ 1-2	✓ 0,5-1	✓ 2-3	✓ 1-2	✓ 0,5-1
 Gemelamineerd spaanplaat/MDF	✓ 25-38	✓ 18-25	✓ 28-38	✓ 18-28	✓ 16-22	✓ 28-38	✓ 18-28	✓ 16-22
 Spaanplaat	✓ 25-38	✓ 18-25	✓ 28-38	✓ 18-28	✓ 16-22	✓ 28-38	✓ 18-28	✓ 16-22
 MDF	✓ 25-38	✓ 18-25	✓ 28-38	✓ 18-28	✓ 16-22	✓ 28-38	✓ 18-28	✓ 16-22
 Kunststof	✓ 25-38	✓ 18-25	✓ 28-38	✓ 18-28	✓ 16-22	✓ 28-38	✓ 18-28	✓ 16-22
 HPL	✗	✗	✗	✗	✓ 6-12	✗	✗	✓ 6-12

WPC (Wood Plastic Composite) afkorten. Geschikt voor de balk en de plank.			
Bestelnummer	E-12186	E-12267	E-12273
Diameter (mm) Links/Rechts	190	216	260
Asgat (mm)	20	30	30
Type tand			
Aantal tanden	50	60	75
Tandhoek (°)	8	8	8
Breedte zaagsnede (mm)	1,85	2	2,15
Materiaal	Zaagcapaciteit in mm		
 WPC	✓ 14-52	✓ 14-52	✓ 14-52

Type tand

Naast het aantal tanden is het type ook bepalend voor de snelheid en afwerking van de zaagsnede.

TCG
Triple Chip Grind



Trapezium- en vlak tand voor een zuivere zaagsnede in aluminium, non-ferro en materiaal met een harde toplaag zoals HPL of laminaat.

Efficut WPC



Specifiek ontworpen wisseltand om en om scherp geslepen voor een composit van hout en kunststof.

Maximale hoogte

De maximale zaaghoogte is gebaseerd op een bepaald model zaagmachine uit ons assortiment en kan bij gebruik van een ander model licht afwijken.