

HR009GZ02

XGT 40 V Max



XGT 40 V Max Combihamer

Zonder accu's en lader, met stofafzuiging, in

0088381764742

€ 615

XGT 40 V Max combihamer met SDS-PLUS aansluiting en verwisselbare boorkop.

Uitgerust met efficiënte BL-motor die de kracht en prestatie biedt van gesnoerde equivalent HR3012FCJ.

Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.

- Voorbereid voor Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Optionele AWS unit WUT01 is als accessoire verkrijgbaar (198900-7).
- Voorzien van elektronica voor constant toerental en variabele toerenregeling.
- Ideale combihamer voor gaten tot 22 mm, maar kan tot 30 mm in beton.
- In combinatie met stofafzuigunit DX11 is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 265 mm.



XPT AVT BL MOTOR AFT XGT

HR009GZ02**XGT 40 V Max****Meegeleverde accessoires**

Accessories	Typenummer	EAN-Code
Boorkop snelspan 1,5-13mm	191F46-4	0088381560795
Diepteanslag boor- en	331886-4	0088381401425
Doorvoermanchet DX10, DX11	459206-1	8720023174039
Koffer kunststof	821875-2	0088381798440
Koffer Sluitting	162271-8	0088381358699
Stofafzuigadapter met opvang	191G00-4	0088381565806



191F46-4
Boorkop snelspan 1,5-13mm

331886-4
Diepteanslag boor- en

Optionele accessoires

Accessoires	Typenummer	EAN-Code
*4 Plus Hamerboor 5,5X110 5PC	P-29664	0088381956550
*4 PLUS SDS HAMERBOOR 5,5X160	P-29240	0088381956130
Accu BL4040 XGT 40 V Max 4,0Ah	191B26-6	0088381557498
Afdekkap XGT accu's	412393-7	0088381574341
AWS zender WUT01	198900-7	0088381497749
B2S: 4x110mm	D-00016	0088381169004



P-29664
*4 Plus Hamerboor 5,5X110 5PC

P-29240
*4 PLUS SDS HAMERBOOR 5,5X160



459206-1
Doorvoermanchet DX10, DX11



821875-2
Koffer kunststof



191B26-6
Accu BL4040 XGT 40 V Max 4,0Ah



412393-7
Afdekkap XGT accu's



162271-8
Koffer Sluitting



191G00-4
Stofafzuigadapter met opvang



198900-7
AWS zender WUT01



D-00016
B2S: 4x110mm